

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	150 Т	Масло	Высокоэффективный противоизносный гидравлическое масло с отличной устойчивостью к окислению и термическому разложению, обеспечивающий длительный срок службы и препятствуя образованию отложений в гидравлических системах при жестких условиях эксплуатации, с применением высокопроизводительных насосов высокого давления. Класс вязкости по ISO: 15, Вязкость кинематическая, ASTM D445 при 40°C - 15,8 сСт; при 100°C - 4,07 сСт. Индекс вязкости, ASTM D2270: 168. Вязкость на вискозиметре Брукфильда по ASTM D 2983, при - 40 °С - 2620 сП. Конические подшипники (СЕС L-45-A-99), % потери вязкости: 5. Плотность при 15°C, ASTM D4052: 0,8375 кг/л. Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. при 100 °С: 1В. Температура застывания, ASTM D97: -54°C. Температура вспышки, ASTM D 92: 182 °С. Пенообразование, этапы I, II, III, ASTM D 892, мл: 20/0. Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D877: 45.	Литр	1 000	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"	9	10	11

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);

2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке);

3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.

* Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указания марки модели, и др.номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки	№ ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	557 Т	Масло	Редукторное масло в соответств. стандарта DIN (ISO) CLP HC 150 Synthetic oil, ISO, NLGI VG 150	Литр	200	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак" склад ТОО "СП "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев).
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке).
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.
 - ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);
 - * в графе "Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.
 - * графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный механик



Ху Дзяньсян

Шамшиев А.С.

Юсупов К.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	4	5	6	7	8	9	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	558 Т	Масло	Масло для подшипникового узла в соответствии стандарта DIN (ISO) CLP HC 460 Synthetic oil, ISO, NLGI VG 460	Литр	50	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке);
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.

* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор производственно-технического департамента

Ху Цзяньсян



Заместитель директора производственно-технического департамента

Шамшиев А.С.



Главный механик

Юсупов К.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СГ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	804 Т	Масло	<p>Редукторное масло, класс вязкости по ISO: 150, вязкость кинематическая, ASTM D445 при 40°C - 150 мм²/с; при 100°C: 14,7 мм²/с. Индекс вязкости ASTM D 2270: 97. Температура застывания, ASTM D97: -9 °C. Температура вспышки, ASTM D 92: 230 °C. Плотность при 15,6 °C ASTM D4052: 0,89 кг/л, Индекс задира: 47 кг, Нагрузка сваривания: 250 кг, Коррозия на медной пластинке ASTM D130: 3 ч. при 100 °C: 1B, Дезмультирующая способность при 82 °C, ASTM D1401, мин до 3 мл эмульсии: 30.</p> <p>Пенообразование ASTM D892, Склонность/Стабильность последовательность 1: 0/0 мл/мл, последовательность 2: 30/0 мл/мл</p>	Литр	200	90 дней с момента подписания договора	<p>DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак" склад ТОО "СП "КТМ"</p>			

Требования к потенциальному поставщику:

- Гарантия на товар – 1 год (12 месяцев).
 - Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке).
 - Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.
- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);**
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.
 - * графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.


 Директор производственно-технического департамента
 Ху Цзяньсян


 Заместитель директора производственно-технического департамента
 Шамшев А.С.
 Юсулов К.
 Главный механик

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки	№ ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1559 Т	Масло	Высокостабильный синтетический масло в сочетании с эффективным пакетом антикоррозийных и антиокислительных присадок для системы смазки подшипниковой камеры. Класс вязкости по ISO3448: 68, Кинематическая вязкость по ISO3104 при 40°C: 68 мм2/с, при 100°C: 10,5 мм2/с. Индекс вязкости по ISO2909: 142, Температура вспышки в открытом тигле по ISO2592: 254°C, Температура застывания по ISO 3016: -54°C, Плотность при 15°C по ISO 12185: 857 кг/м3, Дезмультирующие свойства по ASTM D 1401: 10 мин, Тест на вспенивание по ASTM D 892, посл. II, мл пены (0/10 мин.): 0/0, Противозадирные свойства на стенде FZG – выдерживает ступеней нагружения по DIN 51354-2 A/8.3/90: <12.	Литр	300	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Актабулак", склад ТОО "СП "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев).
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке).
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

*** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.**

*** в графе Описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.**

Директор производственно-технического департамента
 Заместитель директора производственно-технического департамента
 Главный механик

Ху Цзяньсян
 Шамшев А.С.
 Юсупов К.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ИЭ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара	*Завод изготовитель и страна происхождения	Гарантийный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1561 Т	Масло	Чистый, не реактивный, синтетическая жидкость, которая обеспечивает превосходную смазку и охлаждение для двойных и tandemных механических уплотнений. Паровое давление при 100°F: 0,0003 mmHg, Температура застывания: -31°F, Температура вспышки: 505°F, Температура воспламенения: 542°F, Температура кипения: 847°F, Температура самовозгорания: 750°F. Вязкость при -40°F: 0,8739 Sp.C, при 104°F: 0,8175 Sp.C.	Литр	74	90 дней с момента подписания договора	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад ТОО "СП "ЖТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев).
2. Дата изготовления товара должна быть не ранее 5-и месяцев со дня поставки (что должно быть подтверждено соответствующими документами при поставке).
3. Предоставить технические паспорта и сертификаты (при поставке) в соответствии с законодательством РК.
! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);
** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя.*
** в графе "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включаться в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента



Ху Цзяньсян

Заместитель директора производственно-технического департамента



Шамшиев А.С.

Главный механик

Юсупов К.