

Техническая спецификация закупаемых товаров к заявке № _____ от " ____ " _____ 201 ____ г.

1. Обсадные трубы должны соответствовать требованиям стандарта API 5CT.
2. Товар должен быть новый.
3. К каждой партии поставляемого Товара должны прилагаться данные химического анализа стали.
4. Технические и качественные характеристики Товара должны соответствовать (быть не ниже) следующим характеристикам:

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика (описание) Товара с указанием (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т. д.) (на русском языке)	Ед-ца изм.	Кол-во, объем	Потребность на 2017 год	Срок поставки Товара	Завод-изготовитель (заполняется Потенциальным поставщиком)
1	Обсадная труба: кондуктор диаметром 339,7 мм	Диаметр – 339,7 мм (11 3/8 дюймов); Толщина стенки – 9,65 мм; Длина трубы - от 9,5 до 12,0 м; Марка стали - J-55 (K-55); Стандарт API 5CT; Тип резьбового соединения - «Buttress»	м	1320	1320	В течение 90 дней	
	Всего:		м	1320	1320		

Гарантийный период: заполняется Потенциальным поставщиком

Требования к продукции:

1. Поставка труб должна осуществляться по графику поставки Заказчика.
2. Потенциальный Поставщик должен приложить в тендерной документации технические характеристики предлагаемого Товара.
3. Резьбовые соединения обсадной трубы (муфта и ниппель) должны быть покрыты консервационной смазкой и оборудованы пластмассовыми протекторами-заглушками для защиты резьбы от механических повреждений.
4. Трубы должны быть промаркированы, муфты окрашены в соответствующий цвет, согласно требований стандарта API 5CT.
5. Сертификаты соответствия, выданные Государственной системой сертификации Республики Казахстан.

Разработали:

Директор департамента бурения и ремонта скважин:



Ермеков М.М.

Заместитель директора департамента бурения и ремонта скважин:

Фэн Шуцзю


Согласовано:

Заместитель генерального директора по геологии - главный геолог:



Тыран С.Б.

Заместитель генерального директора по геологии - главный геолог:



Лю Чжаньли