

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товары для дооснащения, модернизации, дооснащения основного оборудования

№	№ строка и ПЗ	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный и номер товара, чертеж (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель (заполняется поставщиком)	*Страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	1447 Т	шт.	15	90 дней					
	<p>Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д)</p> <p>Блок погружной телеметрии БП-103 и БП-117 (подземная часть), выполненная по ЭЦВИЯ.465625.015.ТУ для совместимости работы с наземной частью ТМС ИРЗ.</p> <p>- Система погружной телеметрии (ТМС) ИРЗ-ТМС-117-М3-400.05-В2-Т2М-Э5.ТУ для ПЭД 117 габарита должна состоять: Блока Погружного БП-103М3-400-В2-Т2М-33 (ЭЦВИЯ.468154.002-28.33) и опоры подшипника ОП-117-02 (ЭЦВИЯ.301322.009-101), требуемое кол-во - 10 шт.;</p> <p>- Система погружной телеметрии (ТМС) ИРЗ-ТМС-103-М3-400.05-В2-Т2М-Э5.ТУ для ПЭД 103 габарита должна состоять: Блока Погружного БП-103М3-400-В2-Т2М-33 (ЭЦВИЯ.468154.002-28.33) и опоры подшипника ОП-103-02 (ЭЦВИЯ.301322.009-100), требуемое кол-во - 5 шт.</p> <p>Датчик для передачи пластového и забойного давления и температуры.</p> <p>Напряжение питания Увх. В - 170-285; Частота питающего напряжения, Гц - 50±1; Мощность потребления, Вт, не более -22,5; Диапазон контролируемого сопротивления изоляции, кОм 10-10000; Погрешность контроля сопротивления изоляции, %, не более ±2 в диапазоне от 10 до 350 кОм.</p> <p>Разрешение (дискретность) показаний по давлению и температуре – не менее 0.01 в единицах размерности измеряемого параметра.</p>								

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев);
2. Приложить к тендерной документации руководство по эксплуатации предлагаемого товара;
3. При поставке приложить паспорта и протоколы испытаний товара.

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы (заполняется потенциальным поставщиком): Марка, модель, код или артикул, каталожный номер товара, чертежи. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период.

Директор ПТД

Ху Цзяньсян

Заместитель директора ПТД

Шамшиев А.

Начальник ПТО

Амрсов Н.