

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

| №  | № строки ПЗ        | Наименование товара                       | Техническая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ/СНП и т. д.) (на русском языке) | Ед. изм. | К-во, объем | Срок поставки                         | Условия и место поставки   | *Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется поставщиком) | *Завод изготовитель (заполняется поставщиком) | *Страна происхождения (заполняется поставщиком) | Гарантийный период (заполняется поставщиком) |               |
|--|--------------------|---|--|----------|-------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------|
|  |                    |   |  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |
| 1  | 173 Г              | Этиленгликоль высшего сорта ГОСТ 19710-83 | Массовая доля МЭГ, не менее  | кг       | 89 100      | 90 дней с момента подписания договора | DDP (Incoterms 2010)<br>РК,<br>Кызылординская обл., м.р. "Ақшабулак" |   |   |   |  |               |
|  |                    |   | Массовая доля ДЭГ, не более  |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 99,8%         |
|  |                    |   | Цветность в единицах, не более:  |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 0,05%         |
|  |                    |   | - в обычном состоянии  |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 5             |
|  |                    |   | - после кипячения с соляной кислотой   |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 20            |
|  |                    |   | Массовая доля остатка после прокаливания, не более   |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 0,001%        |
|  |                    |   | Массовая доля железа, не более   |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 0,00001%      |
|  |                    |   | Массовая доля воды, не более   |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 0,1%          |
|  |                    |   | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, не более   |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 0,0006        |
|  |                    |   | Показатель преломления при 20°С  |          |             |                                       |  |   |   |   |  | 1,431 - 1,432 |
| Пропускание в ультрафиолетовой области спектра | 75%<br>95%<br>100% |   |  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |
| При длине волн, не менее                       |                    |   |  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |
| - 220  |                    |   |  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |
| - 275  |                    |   |  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |
|  |                    |   | - 250  |          |             |                                       |  |   |   |   |  |               |

\* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения, Гарантийный период.

Директор ПТД

Ху Цзяньсян

Заместитель директора ПТД

Шамшев А.

Начальник ОГХ

Садыхов Б.

Начальник ПТО

Амреев Н.