

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный и номер товара	Завод изготовитель	Страна происхождения	Гарантийный период
1 1437 Т	Моноэтиленгликоль с антикоррозионной присадкой: Основные характеристики продукта: - Основной компонент - моноэтиленгликоль с антикоррозионными присадками; - Диапазон рабочих температур при непрерывной эксплуатации -40 °С ... +150 °С - Плотность при температуре 20 °С (DIN 51757) г/см ³ - около 1,13; - Показатель преломления nD при температуре 20 °С (DIN 51423, часть 2) - около 1,434; - pH (Antirogen N/вода = 1:2) (DIN 51369) - 7,7 - 8,3; - Запах шлоночности (ASTM D 1121) мл (HCl = 0,1 М) - мин. 12; - Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120) °С - около 165; - Температура застывания (DIN 51583) °С - около - 70; - Кинематическая вязкость при температуре 20 °С (DIN 51562) мм ² /с - около 23; - Поверхностное натяжение при температуре 20 °С (Antirogen N/вода = 1:2) (ASTM D 1331) мН/м - 40; - Удельная теплоемкость при температуре 20 °С кДж/кг.К - 2,3; - Теплопроводность при температуре 20 °С Вт/м.К - 0,29; - Удельная электропроводность при температуре 20 °С (Antirogen N/вода = 1:2) мкС/см - 5000.	кг	7 400	в течение 90 дней с момента подписания договора	ДDP (Incoterms 2010) Кыргыздинская обл., м/р "Актабулак", склад "КГМ"				24 месяца

Требования к потенциальному поставщику:

- 1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с указанием всех граф технической спецификации*
- * *в предлагаемой технической спецификации к обязательному заданию графы: Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.*
- * *в графе Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по каталогу, можно определить товар*
- * *в графе Завод изготовитель не указывается более одного завода изготовителя*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства



 Шамшев А.



 Салыков Б.

