

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Документация существующего оборудования

№ строки ПЗ	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикуль, каталожный или спецификационный номер товара <i>поменяется</i>	*Завод изготовитель <i>(заполняется поменяемым поставщиком)</i>	*Страна происхождения <i>(заполняется поменяемым поставщиком)</i>	Гарантийный период <i>(заполняется поменяемым поставщиком)</i>
1	Мышь оптическая USB, 3 кнопки (средняя совмещена с колесом прокрутки) Черная/ Высокоэффективный оптический датчик чувствительностью 1000 точек на дюйм, синий след соцветет мощность оптического датчика с точностью лазерного. комфортная мышь, Резиновые боковые вставки и изогнутая форма, подходящая для обеих рук.Прокрутка по горизонтали и по вертикали (Наклоняемое колесо прокрутки) Пятилепестчатый корпус. размеры 66мм-115мм	шт	20	в течение 90 дней	РК, г. Кызылорда, склад ГУ "КТМ"	<i>необходимость документации/вооснащения)</i>	<i>Заказчиком при необходимости документации/вооснащения)</i>		
2	Кабель витая пара (FTP) категория 5е экранированная, 4 пары, для внешней, уличной прокладки (+60 С до - 40 С), с металлическим тросом д. 2мм	рулон	5	в течение 90 дней	РК, г. Кызылорда, склад ГУ "КТМ"				
3	Кабель Тип: UTP Категория: 5е Длина в бухте: 305 м. Многожильный	шт	3	в течение 90 дней	РК, г. Кызылорда, склад ГУ "КТМ"				
4	Информационная розетка RJ45 внутреннего исполнения Соответствие ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 Рамка на два модуля крепится на суппортах Цвет: белый; Коробка одноместная для сухих перетеродок - винт/захват - глубина 40 Диаметр отверстия: 67 мм. цвет- желтый Суппорт, монтаж на винтах, защищенными от попадания шурупов/ручки разъемный - одноместный на два модуля; Розетка компьютерная RJ45 Розетки для быстрого монтажа без использования специальных инструментов Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 А и В нумерованной контактах Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников, возможность повторного подключения Подключение кабеля с любой стороны	шт	25	в течение 90 дней	РК, г. Кызылорда, склад ГУ "КТМ"				

5	208 Т	Информационная розетка RJ45 внешнего исполнения Соответствие ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 (коробка, корпус, наклейка, сложенная сердцевина RJ45) Рамка на два модуля крепится на суппорте Цвет: белый; Розетка компьютерная RJ45 Розетки для быстрого монтажа без использования специальных инструментов Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 А и В с нумерацией контактов Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников, возможность повторного подключения Подключение кабеля с любой стороны Суппорт, монтаж на винтах зашпильными от попадания шурупотурки разъемный - одноместный на два модуля; Накладная монтажная коробка. Для двух модулей. Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм, Глубина: 40 мм;	шт	25	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
6	209 Т	Сафетки вязальные для мониторов. Количество сафеток 100 шт Размер сафеток 10 x 11 см	упаковка	12	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
7	210 Т	Спрей-очиститель для компьютерной техники. Чистящий предмет в комплекте с сафеткой. Количество сафеток 1 шт Тип спрея жидкость Объем емкости 200 мл	шт	14	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
8	211 Т	Вязальные сафетки для корпусов техники. Количество сафеток 100 шт Размер сафеток 17 x 13 см	упаковка	10	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
9	212 Т	Жесткий диск для ноутбука Интерфейс: SATA 6Гбит/с, объем: не менее 500 ГБ, объем буфера 32 Мб, скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин, размер: 2,5", толщина не более 7 мм.	шт	5	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
10	268 Т	Жесткий диск для сервера Интерфейс: SAS6, объем: 600 ГБ, скорость вращения шпинделя: 10000 об/мин, размер: 2,5" Салазки для установки в сервер Dell PowerEdge R710	шт	20	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
11	1381 Т	Модули памяти для рабочей станции 8 ГБ, UDIMM, 1600 МГц, Single Rank, NON-ECC	шт	20	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
12	1757 Т	Зарядное устройство зарядное устройство Зарядкает 1-8 AA/AAA Ni-MH аккумуляторов Время заряда: 1 час (Nominal), 2 часа (Soft Charging) Выходные параметры (быстрый заряд): 2000mA (AA), 700mA (AAA) Восемь независимых каналов зарядки. Возможность заряда аккумуляторов формата AA и AAA в любой комбинации Полная индикация всех процессов при заряде/разряде аккумулятора Тестирование для плохих аккумуляторов Индикация плохих аккумуляторов	шт	4	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			
13	1768 Т	Внешние жесткие диски Интерфейс: USB 3.0, объем: не менее 1000 ГБ, цвет: черный, размер 2,5", масса: не более 160 г.	шт	10	в течение 90 дней	РК, г. Кзылорда, склад ГУ "КГМ"			

14	1773 Т	Клавиатура USB 104 беззвучные клавиши Интерфейс подключения USB Предназначение настольный компьютер Цвет черный Конструкция клавиатуры классическая QWERTY Дополнительно Цифровой блок Тип клавиатуры мембранная Количество клавиш клавиатуры 104	шт	20	в течение 90 дней	Р.г. г. Кыргызлорда, склад ГУ "КТМ"				
15	1779 Т	Пульт передатчика с удлиненным микрофоном. Микрофон с красным светящимся ободком, загорающимся при включении микрофона. Два гнезда с каждой стороны диаметром 3,5 мм для подключения стереофонических наушников или запирающего устройства. Встроенный промкоговоритель автоматически отключается при включении микрофона. 7-контактное круглое гнездо для проходного подключения следующего пульта. Соединительный микропроводочный кабель длиной 2 метра с литым 7-контактным круглым разъемом для подключения к предыдущему пульта или блоку управления. Вращающаяся ручка регулировки громкости наушников.Кнопка микрофона ВКЛ/ВЫКЛ. Кнопка приоритета передатчика. При нажатии этой кнопки раздается мелодичный сигнал и выключаются/притупляются все активные микрофоны пульта/участников в системе, а микрофон передатчика остается включенным все время, пока нажата кнопка. Цвет черный.	шт	2	в течение 90 дней	Р.г. г. Кыргызлорда, склад ГУ "КТМ"	ССС 900 Улпо	BOSCH		
16	1780 Т	Пульт джестата с удлиненным микрофоном Микрофон с красным светящимся ободком, загорающимся при включении микрофона. Два гнезда с каждой стороны диаметром 3,5 мм для подключения стереофонических наушников или запирающего устройства. Встроенный промкоговоритель автоматически отключается при включении микрофона. 7-контактное круглое гнездо для проходного подключения следующего пульта. Соединительный микропроводочный кабель длиной 2 метра с литым 7-контактным круглым разъемом для подключения к предыдущему пульта или блоку управления. Вращающаяся ручка регулировки громкости наушников.Кнопка микрофона ВКЛ/ВЫКЛ. Двухцветный индикатор над кнопкой микрофона. Тормит красным цветом, когда микрофон включен; белый цвет сигнализирует о "возможности говорить". Цвет черный.	шт	12	в течение 90 дней	Р.г. г. Кыргызлорда, склад ГУ "КТМ"	ССС 900 Улпо	BOSCH		
17	1782 Т	Кабель для микрофонов 100м ССS CABLE + 5 MADE + 5 FEMALE CONNECTORS, 100M 6-ти жильный кабель с доп.оплет. оплеткой из металлических проволок, (цвета жил кабеля: белый, фиолетовый, зеленый, желтый, красный,синий). Цвет кабеля: серый.	рулон	1	в течение 90 дней	Р.г. г. Кыргызлорда, склад ГУ "КТМ"	ССС800	BOSCH		

	<p>Полосный 2х полосный громкоговоритель 6 Вт, белый внешний диаметр 205 мм глубина 75 мм диаметр монтажного отверстия 186 размер НЧ—головки 16,51 см материал диффузора полипропилен размер ВЧ—головки 2,54 см крепление тремя шурупами ступени 100В силового трансформатора 6 - 3 - 1,5 Вт ступени 70V силового трансформатора 6 - 3 - 1,5 - 0,75 Вт импеданс 16 Ом</p> <p>18 1783 Т</p> <p>динамическая мощность 60 Вт уровень звукового давления 1Вт/1м 87 дБ максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1м 105 дБ</p> <p>частотная диапазон 60 - 20 кГц основной конструкционный материал пластик ABS основной материал решетки алюминий класс защиты IP 54 применимость в нестандартных схемах применимость в 100В схемах угол вертикального рассеивания на1000 Нз 180° вес нетто 1,40 кг</p>				<p>РК, г. Казылорда, склад ГУ "КТМ"</p>				
<p>19 1784 Т</p>	<p>Настенный громкоговоритель 2х полосный ННГ Про 20Вт 100В или 50Вт 16Ω, белый.</p> <p>Размер НЧ—головки 10,80 см Материал диффузора лакированная бумага Размер ВЧ—головки 2,54 см Ступени 100В силового трансформатора 20 - 10 - 5 - 2,5 Вт Частотный диапазон: 80 – 20000 Гц. Номинальная мощность (AES):: 50 Вт/16 Ом. 20 Вт/100 В Музыкальная мощность (Program):: 70 Вт/16 Ом Входное напряжение: 100 В Сопротивление:: 16 Ом Переключатель в режиме: 100 В -2,5/5/10/20 Вт Уровень звукового давления 1 Вт/1 м.: 89 дБ максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 116 дБ</p> <p>Направленность: 180°В x 80°Г</p> <p>Материал корпуса: пластик ABS Основной материал решетки алюминий Шарнирное крепление в комплекте: есть Габариты (ВхШхГ):: 223 x 129 x 130 мм Вес, нетто: 2,15 кг</p>	шт	2	в течение 90 дней	<p>РК, г. Казылорда, склад ГУ "КТМ"</p>				
<p>20 1787 Т</p>	<p>Передающий беспроводный поющей BOSCH MW1-LTX-F4. Синтезированная технология фазовой автоподстройки частоты ЖК-дисплей с информацией о состоянии заряда батареи и указание частоты Функция блокировки Около 15 часов работы на щелочных батарейках В комплекте - корпус для защиты от повреждений и приспосаблившийся миниатюрный микрофон</p>	шт	2	в течение 90 дней	<p>РК, г. Казылорда, склад ГУ "КТМ"</p>	MW1-LTX-F4	BOSCH		

21	1788 Т	Применяя Беспроводного микрофона MW1-RX-F4 двойной комплект для монтажа в стойку, включающий в себя переднюю панель и адаптер для антенны (MW1-RMB) и предназначенный для установки приемника в 19-дюймовую стойку	шт	2	в течение 90 дней	РК, г. Казань, склад ГУ "КГМ"	MW1-RX-F4	BOSCH		
22	1789 Т	Микрофон Беспроводный ручной MW1-НТХ-F4 ЖК-дисплей Функция блокировки Функция отбоя заряда батареи с указанием частоты Около 15 часов работы на щелочных батарейках Корпус для защиты от повреждений В комплекте - адаптер для микрофонных стоек	шт	2	в течение 90 дней	РК, г. Казань, склад ГУ "КГМ"	MW1-НТХ-F4	BOSCH		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым, не восстановленный, в оригинальной упаковке, крепко зафиксированный в упаковке

2. Гарантия на товар - 2 года (24 месяца)

- !* предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * предоставлять официальное письмо от производителя ортезники с подтверждением о не снятии с серийного обслуживания предлагаемых расходных материалов
 - * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
 - * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указываются обязательные обозначения предлагаемого товара по каталогу можно определить товар
 - * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 - * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК / ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марка, модели, и др. номеров кодов товара.

Директор департамента АП, ИТ и связи

Онохов В.

Отдел ИТ

Конзуровский А

