

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется поставщиком)	Гарантийный период (заполняется поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	109 Т	Манометр	Манометр, из нержавеющей стали, выдаваемый диск для защиты от разрыва трубки бурдона. Номинальный размер 100 мм, заполнение силиконом, Диапазон (-1..3) бар, резьба 1/2" NPT. Штуцер снизу. С мембранным разделителем. Монолитное исполнение мембраны, Мб 52 мм: 0... 160 бар, передающая жидкость KN 2 Силиконовое масло, Температура процесса, мин : - 20 °С, Температура процесса, макс : +80°С; Окружающая температура измерения давления, мин : -40°С; Окружающая температура измерения давления, макс : +60°С; Материал верх-части / основной материал: нержавеющей сталь 1.4404 (316L); UNS S31603 Материал диффрагмы: нержавеющей сталь 1.4435 (316L); UNS S31603; материал нижн. части: нержавеющей сталь 1.4404 (316L); UNS S31603.	шт.	10	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казылордаинская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

- Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
- Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара).
- Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа) со сроком действия до 31.12.18 и более.
- Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием в отдельности на манометр и разделитель мембраны.
- Для присоединения к технологическому процессу не допускается никакие переходники и адаптеры.
- В графе "Марка, модель" должны быть указаны полные координаты производителя манометров и разделителей мембраны;
- Приложить в тендерную документацию Сертификат таможенного союза "ЕАЭС".
- Подтвердить, отдельным официальным письмом, что при поставке Товара будет предоставлен сертификат калибровки на каждый манометр.

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в датной форме, с заполнением всех граф. технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

\* в графе "Завод изготовитель" не указывать бланк одного завода изготовителя

\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров кода товара.

Директор ДАПНТС

В. Онохов

Руководитель САПНМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	110 Т	Манометр	Манометр из нержавеющей стали, выдавливаемый диск для защиты от разрыва трубки бурдона. Номинальный размер 100 мм, заполнение силиконом, Диапазон (0..6) бар, резьба 1/2" NPT. Штуцер снизу. С мембранным разделителем. Монолитное исполнение мембраны, Мб 52 мм. 0...160 бар, передающая жидкость КН 2 Силиконовое масло. Температура процесса, мин : -20 °С, Температура процесса, макс : +80°С; Окружающая температура измерения давления, макс : +50°С; Окружающая температура измерения давления, мин : -40°С; Материал верх.части / основной материал: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603 Материал диафрагмы: нержавеющая сталь 1.4435 (316L); UNS S31603 материал нижн. части: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603.	шт.	20	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склада "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантии на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
2. Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара).
3. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа) со сроком действия до 31.12.18 и более.
4. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием в отдельности на манометр и разделитель мембраны.
5. Для присоединения к технологическому процессу не допускается никакие переходники и адаптеры.
6. В графе "Марка, модель." должны быть указаны полные координаты производственных манометров и разделителей мембраны;
7. Приложить в тендерную документацию Сертификат таможенного союза "ЕАЭС".
8. Подтвердить отделением официальным письмом, что при поставке Товара будет предоставлен сертификат калибровки на каждый манометр

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в двинной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своего филиала (на фирменном бланке потенциального поставщика);  
 \* в графе "Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
 \* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. номеров коды товара.

Директор ДАПИТС  В. Онохов  
 Руководитель САПИМ  С. Мажжанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	111 Т	Манометр	Манометр	Манометр, из нержавеющей стали, выдавливаемый диск для защиты от разрыва трубки бурдона. Номинальный размер 100 мм, заполнение силиконом, Диаметр (0..10) бар, резьба 1/2"XPT. Штуцер снизу. С мембранным разделителем. Монолитное исполнение мембраны, Мб 52 мм. 0... 160 бар, передающая жидкость KN 2 Силиконовое масло, Температура процесса, мин : - 20 °С, Температура процесса, макс : +80°С; Окружающая температура измерения давления, мин : -40°С, Окружающая температура измерения давления, макс : +60°С; материал верх. часть / основной материал: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603 Материал диафрагмы: нержавеющая сталь 1.4435 (316L); UNS S31603 материал нижн. части: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603.	шт.	30	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010). Казылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад.
2. Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара);
3. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа) со сроком действия до 31.12.18 и более;
4. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием в отдельности на манометр и разделитель мембраны,
5. Для присоединения к технологическому процессу не допускается никаких переходников, манометров и разделителей мембраны;
6. В графе "Марка, модель" должны быть указаны полные координаты производителя манометров и разделителей мембраны;
7. Приложить в тендерную документацию Сертификат таможенного союза "ЕАЭС".
8. Подписать отдельным официальным письмом, что при поставке Товара будет предоставлен сертификат калибровки на каждый манометр.

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

\* в графе "Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя  
\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указаний марки, модели, и др. идентифицирующих данных.

Директор ДАПНТС

В. Онохов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указываются номинальными поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указываются номинальным поставщиком)	Гарантийный период (указываются номинальным поставщиком)
8	116 Т	Манометр	Манометр, из нержавеющей стали, выдавливаемый диск для защиты от разрыва трубки бурдона. Номинальный размер 100 мм, заполнение силиконом, Диапазон (0..160) бар, резьба 1/2" NPT. Штуцер снизу. С мембранным разделителем. Монолитное исполнение мембраны, Мб 52 мм. 0.. 160 бар, передающая жидкость KN 2 Силиконовое масло, Температура процесса, мин : - 20 °С, Температура процесса, макс : +80°С; Окружающая температура измерения давления, мин : -40°С; Окружающая температура измерения давления, макс : +60°С; материал верх.части / основной материал: нержавеющей сталь 1.4404 (316L); UNS S31603 Материал диафрагмы: нержавеющей сталь 1.4435 (316L); UNS S31603 материал нижн. части: нержавеющей сталь 1.4404 (316L); UNS S31603.	шт.	35	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантий на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
2. Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара);
3. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа) со сроком действия до 31.12.18 и более;
4. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием в отдельности на манометр и разделитель мембраны;
5. Для присоединения к технологическому процессу не допускается никакая переделка и адаптеров;
6. В графе "Марка, модель" должны быть указаны полные координаты производителя манометров и разделителей мембраны;
7. Приложить в тендерную документацию Сертификат таможенного союза "ЕАЭС";
8. Подтвердить отделением официальным письмом, что при поставке Товара будет предоставлен сертификат калибровки на каждый манометр.

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в датной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального поставщика);*

\* *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

\* *графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний, марки, модели, и др. параметров креды товара.*

Директор ДАПИТС

В. Оглозов

Руководитель САПМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (зачисляется потенциальным поставщиком)	*Завод-изготовитель и страна происхождения (зачисляется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (зачисляется потенциальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1726 Т	Электроконтактные манометры ЭКМ	Электроконтактные манометры ЭКМ. Безопасная конструкция (EN837 с перегородкой и выдвигаемой задней стенкой), нержавеющей стали. Катушка индуктивного исполнения, демферное состояние /инициатор с высоким омическим сопротивлением, нормально замкнутый контакт. Номинальный диаметр 100 мм, Диапазон (-1...+5) бар, резьба 1/2"НPT, Штуцер снизу. В комплекте с блоком управления контактами (Взрывозащищенное исполнение), АTEX зона 1.	шт.	3	в течение 120 дней	DDP (Incoterms 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 1 год (12 месяцев).
2. Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара);
3. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа) со сроком действия до 31.12.18 и более;
4. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием средства измерения.
5. Для присоединения к технологическому процессу не допускается никаких переходников и адаптеров.
6. Приложить в тендерную документацию Сертификат таможенного союза "ЕАЭС".
7. Подтвердить отдельным официальным письмом, что при поставке Товара будет предоставлен сертификат калибровки на каждый манометр.

! предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке потенциального поставщика);

\* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

\* графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик товара, но не должна содержать в себе указанные марки, модели, и другие коды товара.

Директор ДАПНТС

В. Олюхов

Руководитель САПМ

С. Маужанов