

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для доукомплектования основного оборудования

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	"Марка, модель, торговый или каталожный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (указывается Закупщиком при необходимости документарно/допускается)	"Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальными поставщиками)"	Гарантийный период (указывается потенциальными поставщиками)
1	817-1 Т Кабель высоковольтный 6/10кВ	Кабель высоковольтный 6/10кВ Тип NZXSZY, сечением 1x120 мм ² . Допустимая нагрузка в эмали: 363 А; в воздухе: 413 А, одиночный и в изоляции на «сухо» сингл-фазный кабель (ХЛФЕ), экранированный. Стандарт: УДЕ 0276. Конструкция: Жидкая масса, многослойная, уплотненная Изоляционно-утрепный алюминоалюминий слой, наружный полимерный слой Экран: медная проволока и между лента – раздельный слой Оболочка: нечеткая Температурный режим: от -20°С до +80°С, допустимая нагрузка проволочки: +90°С, допустимая температура нагрева при коротком замыкании: +250°С.	метр	1 000	в течение 90 дней с момента подписания договора	ДБР (Июль 2018) склад ТОО "СН "КТМ" РК, Кзылординская обл., месторождение "Актабулак"	NZXSZY 1x120 мм ²		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантий на товар - 2 года (24 месяца)

2. Привлечь в техническое документирование полное техническое описание товара

- ! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в одной форме, с указанием всех штрих-технической спецификации
- * в шрифте Microsoft, модель код или шрифт, каталожный или спецификационный код,
- * в шрифте Arial, каталожный код не указывать более одного захода использования
- * шрифт Полное описание в техническом, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны быть указаны в себе, указав нарек: модели, и др. номером кода товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Губернатор энергетик



Ху Ивилькин

Шамшиев А.

Болтаев Е.

Иван Кузьков Е.
Тел. 6600-232

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламетам и обязательным требованиям, установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для докомплектования основного оборудования

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание в техническом, качественном и эксплуатационных характеристиках товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости докомплектации/дооснащения)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	*Адрес поставщика (заполняется потенциальным поставщиком)
1	Кабель оптический волоконно-оптический 6/10кВ	Кабель оптический волоконно-оптический 6/10кВ Тип NZXSZY-1x150/25 мм ² Допустимая нагрузка в эвбе: 405 А; в воздухе: 468 А. Одножильный в изоляции из эвболового сплава/полиэтилена (XLPE) экранированный. Стандарт: VDE 0276. Конструкция: Жила: медная, многопроволочная, уплотненная Изоляционно-защитный полипропиленовый слой, наружный полипропиленовый слой Экран: медные проволоки и медная лента - раздельный слой Оболочка: полиэтиленовая Температурный режим: от -20°С до +80°С, допустимый нагрев проводника: +90°С, допустимая температура нагрева при коротком замыкании: +250°С	метр	900	90 дней с момента подписания договора	ДНР (Июль 2018) компания ТОО "СП "КТМ" Р.К. Кызылординская обл., месторождение "Ашшабулак"	NZXSZY-1x150/25		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантий на товар - 2 года (24 месяца);
2. Предоставить в техническую документацию полное техническое описание товара

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупке в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
 * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны включать в себя только полное описание технической и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номере кодов товара.

Директор производственно-технического департамента
 Заместитель директора производственно-технического департамента
 Главный энергетик


 Xu Dzhanxin
 Шамшиев А.
 Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для документирования основного оборудования

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный код спецификационный номер товара (СТ Р КСОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Заполнить и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1	1459-1 Т Кабель силовой высоковольтный 6/10кВ высоковольтный 6/10кВ	Кабель силовой высоковольтный 6/10кВ Тип NXSZY-1x240/25 мм ² Допустимая нагрузка в земле: 576 А; в воздухе: 631 А. однопроволочный в изоляции из «сухого сплетения» полиолефина (XLPE), экранированный. Стандарт: VDE 0276. Классификация: Жилы: медная, многопроволочная, ультрамягкая Изоляция:нутренний подпроволочный слой, наружный подпроволочный слой Экран: медная проволока и медная лента – раздельный слой Оболочка: полиэтиленовая Температурный режим: от -20°С до +80°С, допустимый нагрев проводника: +90°С, допустимая температура нагрева при коротком замыкании: +250°С.	метр	1 500	90 дней с момента подписания договора	DDP (исполняет 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Казалдырдинская обл., месторождение "Ақшабулак"	NXSZY 1x240/25 мм ²		

Требования к потенциальным поставщикам:

1. Гарантии на товар - 2 года (24 месяца);
2. Приемочный, в том числе документально полный технический осмотр товара

1. Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие и заполнить в данной форме, с законными всех зрелых технических спецификаций

* в графе Заявка указать не указывать биле одного заказа изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации

* товара, но не должна содержать в себе указания марки, модели, и фирменного кода товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик



Ху Цзиньсян

Шаминев А.

Болтаев Е.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технически, качественные и эксплуатационные характеристики товара, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

* Товар для документирования, модернизации, дооснащения основного оборудования

№ строки ИЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНН и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком) (указывается Заказчиком при необходимости документально/дооснащения)	*Заполнить страницу проектной документации (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)
I	1460-IT Кабель высокочастотный 6/10кВ	Кабель высоковольтный 6/10кВ. Тип NZXS(F)2Y, сечением 1x185/25 мм ² Допустимая нагрузка в земле: 450 А; в воздухе: 535 А. Одножильный, с проволочной термостойкой экранировкой. Стандарт: УДЕ 0276. Жила: многопроволочная, медная уплотненная Изоляция: внутренний полупроводящий слой - сплошная жила из «сухого» синтетического полиолефина (ХЛРФ) - наружный непроводящий слой Экран: медные проволоки и медная лента - продольная термостойкая Оболочка: полупроводящая Температурный режим: от -20°С до +80°С, допустимый нагрев жилы: +90°С, допустимая температура нагрева при коротком замыкании: +250°С.	метр	900	90 дней с момента подписания договора	ДВР (Июнь 2010) склад ТОО "СН "ХТМ" Р.К. Кладовая/Рядовая обл. месторождение "Актаулык"	NZXS(F)2Y 1x185 мм ²		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Требования на товар - 2 года (24 месяца)

2. Предложить в тендерную документацию полное техническое описание товара

- ! предоставлять техническую спецификацию в скане. Заявка на участие в аукционе в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в графе Заявка изготовитель не указывает более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна входить в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указания на код модели, и др. номеров кода товара.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный эксперт

Н.Н.Н.

Шамшиев А.

Болтаев Е.

Имя: Куандос Е.
Тел: 400-217